

## 75-мм вакуумный шланг с концевыми фитингами (10 м)

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Эффективный промышленный пылесос для работы с высокопродуктивными шлифовальными машинами Husqvarna PG 820 RC, PG 820, PG 680, PG 680 RC, PG530. DC 6000 оснащен уникальной технологией двойного циклона и автоматической системой очистки фильтра. Технология циклон обеспечивает постоянный высокий поток воздуха и высокую производительность, оставляя меньше пыли на полу и, таким образом, экономя время оператора при очистке. Возможность уменьшения высоты машины облегчает транспортировку.

Может использоваться как для влажных, так и для сухих работ.



### Технические характеристики

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Мощность, кВт:                              | 5.75          |
| Напряжение, В:                              | 380-480       |
| Макс. номинальный ток, А:                   | 16            |
| Напряжение питания:                         | 3-фазное      |
| Расход воздуха, м3/ч:                       | 700           |
| Диаметр всасывающего отверстия, мм:         | 76            |
| Площадь поверхности первичного фильтра, м2: | 3             |
| Площадь поверхности фильтра HEPA H13, м2:   | 7.8           |
| Число фильтров HEPA H13:                    | 1             |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:             | 1252x766x1899 |
| Масса, кг:                                  | 305           |

### Комплектация

Один шланг D75 мм (10 м) Один шланг D50 мм (7.5 м) Вакуумный переходник Щетка для сбора пыли  
Два пакета Longorac

Срок поставки

**Стоимость с НДС**

---

**Дополнительная информация**

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>