Оборудование фирмы Husqvarna

Робот для демонтажа Husqvarna DXR 310

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Робот для демонтажа с двигателем мощностью 22 кВт, номинальным давлением в гидросистеме 200 бар, вес 2020 кг, пульт дистанционного управления действует на расстоянии до 100 метров. Плавная бесступенчатая регулировка скорости и длинная телескопическая стрела обеспечивают универсальность и точность работы. Ширина машины всего 78 см, что делает ее исключительно маневренной и позволяет легко проходить в дверные и лестничные проемы. Для работы в условиях плохой видимости предусмотрены мощные светодиодные фонари.

Технические характеристики

Мощность:	22 кВт / 29,5 л.с.
Расход масла при 50 / 60 Гц, л / мин:	65
Давление в системе, номинальное, макс. бар:	200
Давление в системе, повышенное, макс. бар:	250
Переменный расход масла для инструментов и системы, л / мин:	0-65
Тип насоса:	Чувствительный к изменению нагрузки осевой поршневой насос
Терминал:	Переносной пульт дистанционного управления
Связь:	Радиосвязь или кабель
Радиосвязь:	Промышленная технология Bluetooth, класс 1
Дальность действия, радиосвязь:	До 100 м
Аккумулятор:	Литий-ионный повышенной емкости на 2500 мА / час
Рабочая зона:	5,5/ 5,2 м / 216/ 0 дюйм
Система управления:	модульная цифровая с ПЛК на базе CAN
Автоматическая смазка гидромолота:	Да
Аутриггеры:	входят в стандартную поставку

Телескопическая стрела:	входят в стандартную поставку
Бульдозерный отвал:	Не входит
Масса:	2020 кг
Габариты (ДхШхВ), мм:	2056x780x1035

Особенности

Плавная бесступенчатая регулировка скорости и длинная телескопическая стрела обеспечивают универсальность и точность работы. Большой выбор различных методов разрушения. Превосходная устойчивость машины и высокая прочность. Благодаря небольшой высоте машины, центр тяжести находится низко, что повышает ее устойчивость и улучшает обзор оператору. Простой и современный пульт дистанционного управления удобен при работе одной рукой, работает по технологии bluetooth и имеет цветной дисплей с диагональю 3,5". Ширина машины всего 78 см, что делает ее исключительно маневренной и позволяет легко проходить в дверные и лестничные проемы. Исключительная устойчивость даже на неровных поверхностях или вблизи стен благодаря независимо и индивидуально контролируемым аутригерам. Прочное основание представляет из себя сплошную стальную отливку. Для работы в условиях плохой видимости предусмотрены мощные светодиодные фонари. Корпус машины легко открывается, а гидростанция расположена над шасси - все для удобства технического обслуживания.

Видео

Роботы для демонтажа Husqvarna DXR

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация