

Центробежный насос Varisco для перекачки различных видов жидкости, в том числе сильно грязной воды с содержанием твёрдых частиц. Мотопомпы Varisco BLOCK с основанием, позволяющим установить на транспортную тележку.



Максимальный напор, м:	16-23
Максимальный поток, м.куб/час:	320-340
Мощность двигателя, л.с:	23-38
Размер напорного патрубка, мм:	150
Размер приточного патрубка, мм:	150
Размер частиц, мм:	45
Тип двигателя:	дизельный

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

11

☐ □ □ □ □ □ □ □ Модель	☐ Напор, м □ □ □	☐ Поток, м³/час □ □ □ □ □	☐ Двигатель □ □ □ □ □	☐ Мощность, л.с. □ □ □ □ □	☐ Ø частиц, мм □ □
☐ JD 6-253 G10 FVM06 BLOCK ☐ □	☐ □ □ □ 23	☐ □ □ □ □ □ 340	☐ □ □ □ □ □ VM2105E2	☐ □ □ □ □ □ 27	☐ □ □ □ □ □ 45
☐ JD 6-253 G10 FVM04 BLOCK ☐ □	☐ □ □ □ 16	☐ □ □ □ □ □ 320	☐ □ □ □ □ □ VM2105E2	☐ □ □ □ □ □ 23	☐ □ □ □ □ □ 45
☐ JD 6-253 G10 FZD35 BLOCK ☐ □	☐ □ □ □ 23	☐ □ □ □ □ □ 340	☐ □ □ □ D2011L03I	☐ □ □ □ □ □ 32	☐ □ □ □ □ □ 45

□JD 6-253 G10□FHT□ BLOCK	□ □ □23	□ □ □ □ □340	□ □ □ □ □Hatz 3M41C□□ □ □38	□ □ □ □ □45
-----------------------------	---------	--------------	-----------------------------	-------------

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>