

## Гидромолот Delta F-4 SL для минипогрузчиков

Гидромолоты Delta F-4 для установки на мини погрузчик легкой серии применяются на мини-экскаваторах, экскаваторах и мини-погрузчиках от 1 до 10 тонн, имеют простую конструкцию, надежны и эффективны. По своей компоновке и схематичному решению гидромолоты Delta отличаются отсутствием в их напорной линии сетевого пневмогидравлического аккумулятора. Энергия удара гидромолота образуется за счет высокого давления, которое накапливается в пневмокамере во время взвода бойка.



### Технические характеристики

Пневмогидроаккумулятор:	Нет
Страна производитель:	Корея
Работа без прижатия:	нет
Тип:	Поршневой
Работа под водой:	Опция
Автоматическая смазка:	Опция
Грязесъемник:	Нет
Тип корпуса:	Открытый
Диаметр пики, мм:	53
Модель гидромолота:	Delta F-4 SL для минипогрузчиков
Масса, кг:	175
Тип техники:	минипогрузчик
Тип гидроразводки:	однопоточная
Масса экскаватора, т:	3-6
Энергия удара, Дж:	480
Рабочее давление, атм:	90-160
Частота ударов, уд./мин:	550-1200
Поток масла, л/мин:	20-50

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

## Дополнительная информация

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>