

Гидромолот Delta F-6

В качестве сменного рабочего органа на гидравлические экскаваторы отечественного и зарубежного производства, и другие гидрофицированные машины (погрузчики, манипуляторы и т.п.) соответствующей массы и грузоподъемности, применяются гидравлические молоты Delta F-6, при условии соблюдения требований к гидравлическому контуру.

Гидромолот Delta F-6 устанавливают на экскаваторы-погрузчики массой от 7,1 до 11,9 тонн, он обеспечивает максимально возможную производительность при проведении дорожно-строительных работ.

Гидромолот позволяет проводить работы в любых пространственных положениях, в том числе горизонтальном.

При выборе Delta F-6 проведите консультацию с менеджером, так как данный гидромолот подходит не для всех экскаваторов-погрузчиков.

Перед началом работы гидромолота необходимо изучить руководство по эксплуатации и приемы безопасной работы. Изготовитель гарантирует высокую производительность и надежную работу гидромолотов при соблюдении требований инструкции.



Технические характеристики

Пневмогидроаккумулятор:	Нет
Страна производитель:	Корея
Работа без прижатия:	нет
Тип:	Поршневой
Работа под водой:	Опция
Автоматическая смазка:	Опция
Грязесъемник:	Нет
Тип корпуса:	Открытый
Диаметр пики, мм:	75
Модель гидромолота:	Delta F-6
Масса, кг:	414
Тип техники:	экскаватор-погрузчик
Тип гидроразводки:	однопоточная

Масса экскаватора, т:	6-6
Энергия удара, Дж:	1210
Рабочее давление, атм:	130-150
Частота ударов, уд./мин:	400-900
Поток масла, л/мин:	40-80

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>