

## Гидромолот Delta F-6 L для минипогрузчиков

Гидромолот Delta F-6 L специально предназначен для установки на мини-погрузчики с бортовым поворотом. Монтажная рама, входит в базовую комплектацию гидромолота Delta F-6 L и адаптирована, в том числе, для крепежной системы Bob-tach, которой оснащены большинство мини погрузчиков.



### Технические характеристики

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Пневмогидроаккумулятор:  | Нет                             |
| Страна производитель:    | Корея                           |
| Работа без прижатия:     | нет                             |
| Тип:                     | Поршневой                       |
| Работа под водой:        | Опция                           |
| Автоматическая смазка:   | Опция                           |
| Грязесъемник:            | Нет                             |
| Тип корпуса:             | Открытый                        |
| Диаметр пики, мм:        | 75                              |
| Модель гидромолота:      | Delta F-6 L для минипогрузчиков |
| Масса, кг:               | 547                             |
| Тип техники:             | минипогрузчик                   |
| Тип гидроразводки:       | однопоточная                    |
| Масса экскаватора, т:    | 5-9                             |
| Энергия удара, Дж:       | 1210                            |
| Рабочее давление, атм:   | 130-150                         |
| Частота ударов, уд./мин: | 400-900                         |
| Поток масла, л/мин:      | 40-80                           |

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>