

Гидравлический измельчитель для сноса Atlas Copco DP 2000

Бетонолом Atlas Copco DP 2000 теперь выпускается как Гидроизмельчитель Epiroc DP 2000.

Измельчители Atlas Copco, предназначенные, прежде всего, для первичной разборки бетонных элементов и арматуры, прекрасно сочетают в себе характеристики как инструмента для разборки, так и измельчителя извлеченного материала. Универсальное использование измельчителей для сноса DP (demolition pulverizer) - для измельчения при первичном и вторичном сносе снижает как первоначальные инвестиции, так и эксплуатационные расходы.



Технические характеристики

Класс машины-носителя, т:	18-27
Рабочий вес, кг:	2070
Макс. ширина раскрытия челюстей, мм:	780
Глубина захвата, мм:	650
Длина лезвий, мм:	190
Усилие, создаваемое верхними лезвиями, т:	265
Усилие на острие зубьев, т:	85
Рабочее давление, бар:	350
Расход масла, л/мин:	150-250
Цикл закрывания челюстей, сек:	4
Цикл открывания челюстей, сек:	4
Макс. рабочее давление, ращение (бар):	210
Расход масла, ращение, л/мин:	20-30

Преимущества

Чрезвычайно крепкие подвижная челюсть и корпус – продолжительный срок службы при больших нагрузках. Изнашиваемые части (измельчающие зубья, зубчатые пластины, режущие лезвия) можно без труда заменить на месте выполнения работ, сократив время простоя оборудования и исключив расходы

на транспортировку в мастерскую. Гидравлический вращательный привод для оптимизации управления. Клапаны ускорения сокращают рабочий цикл, обеспечивая тем самым экономию топлива. Высокое усилие на острие зубьев, даже когда челюсть почти закрыта. Это позволяет выполнить разборку конструкций с меньшим количеством операций.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>