

Фреза на экскаватор Epiroc ER 650

Поперечные барабанные фрезы Epiroc - отличный выбор для скальных или бетонных стен и профилей поверхности, траншей, мягких пород и мерзлых земляных работ и сноса.



Технические характеристики

Класс носителя:	15-25 т
Вес обслуживания:	1200 кг
Вес:	1000 кг
Номинальная мощность:	80 кВт
Скорость вращения:	80 об / мин
Оптимальный расход масла:	140 л / мин - 190 л / мин
Макс. крутящий момент при 350 бар:	10100 Нм
Макс. режущая сила при 350 бар:	42400 N
Количество резцов:	44
Макс. поток масла при 10 бар:	210 л/ мин
Макс. рабочее давление:	350 бар

Преимущества фрез Epiroc

Механический поворотный кронштейн на 360 ° (ER 50-3000) с центральным крепежным болтом для легкого позиционирования барабанной резки. Чрезвычайно прочные зубчатые передачи для оптимальной передачи энергии и надежности. Прочная конструкция корпуса с защитой от износа HARDOX для более высокого времени безотказной работы.

Широкий выбор режущих головок для различных применений.

Высокая устойчивость к нагрузкам благодаря системе подшипников выходного вала со смазочной

системой уплотнения кольцевого уплотнения. Подводный: может использоваться до 30 метров под водой без дополнительной установки или модификации. QuickSnap: система крепления (ER 600-3000) для быстрой и легкой замены. Подвесные рукава: для ER 1500-5500 можно заменить.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>