

## Мотопомпа Varisco JD 2-120 G10 MLD56 LIFT

Быстрый процесс самовсасывания без донного клапана. После заполнения водой насос способен автоматически качать жидкость с глубины до 7.5 метра Полуоткрытое рабочее колесо позволяет свободно перекачивать жидкости с твердыми включениями большого диаметра, доступно для осмотра Высокая сопротивляемость абразивным жидкостям: мутная, загрязнённая вода, вода с содержанием песка, грязи или твердых частиц. Защитные пластины легко заменить Простота установки: насос может быть расположен выше уровня жидкости, в наиболее подходящем месте для обслуживания и контроля, а в жидкость погружается только всасывающий шланг



### Технические характеристики

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Напор, м:                       | 22 - 28               |
| Поток, м.куб/час:               | 36 - 44               |
| Мощность двигателя, (л.с):      | □ 4,2 - 6,4           |
| Объем бака, л:                  | 3 - 4,3               |
| Предназначение:                 | для сильно загр. воды |
| Размер напорного патрубка, мм:  | 50                    |
| Размер приточного патрубка, мм: | □ 50                  |
| Размер частиц, мм:              | □ 17 - 25             |
| Тип двигателя:                  | дизельный             |

### Варианты исполнения

| Модель       | □ □ □ Напор, м | □ □ Поток, м3/час | □ □ Двигатель | □ □ □ Мощность, л. с. | □ □ Ø частиц, мм | □ Вес кг |
|--------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------------|------------------|----------|
| JD 2-100 G30 | 22             | 36                | Lombardini    | 4,2                   | 17               | 43       |
| MLD01 LIFT   |                |                   | 15LD225       |                       |                  |          |

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>