

Пневматический резчик HUSQVARNA K 40

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Пневматический резчик К 40 - это мощная и надежная промышленная машина. Может использоваться как на открытых площадках, так и в закрытых помещениях, ввиду отсутствия выхлопных газов. Особенно удобен при работе в местах с плохой вентиляцией - трубопроводах, корабельных доках, глубоких котлованах или траншеях. Для работы необходим доступ к жатому воздуху.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Пневматический
Максимальное давление воздуха, бар:	7
Расход воздуха, м3/мин:	2,8 - 3,5
Мощность, кВт:	3,2
Максимальный диаметр режущего диска (диаметр алмазного кольца), мм:	350
Посадка, мм:	25,4
Максимальная глубина резания, мм:	125
Режущий инструмент входящий в комплект поставки (диски, кольца, цепь):	Не входит в комплект
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	92
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	107
Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка, м/с2:	9,5 / 5,2
Масса (без режущего оборудования), кг:	9,9

Особенности

Для лучшей передачи мощности от двигателя на диск, резчик оснащен поликлиновым ремнем, отличающимся долгим сроком службы. Трансмиссия резчика полностью герметична, что предотвращает проскальзывания и износ. Защитный кожух диска легко регулируется. В поставку входит комплект для

влажной резки. Система защиты от пыли DEX подает воду через форсунки в область реза, что значительно снижает пылеобразование, а также служит охлаждению диска. При резке возле пола или стены минимальный зазор составляет всего 2,5 см. Диск оснащен тормозом для сокращения времени его остановки после остановки двигателя. Благодаря реверсивной консоли, диск с кожухом можно переставлять на любую сторону, что удобно при резке возле стены или пола. Диск резчика вращается по направлению вперед (убегающее вращение), что облегчает зарезание в материал и минимизирует опасность отскока. Автоматическая смазка распылением. Удобен при использовании даже в закрытых помещениях, так как не загрязняет воздух и отличается сравнительно невысоким уровнем шума. Возможна установка дисков с двумя посадками - 20 мм и 25,4 мм благодаря универсальной установочной втулке. За счет пневматического привода на резчик можно передать достаточно большое количество энергии, которое будет сохранять высокую мощность резчика даже при большой нагрузке на диск. Эргономичный дизайн, обтекаемый корпус, оптимальный центр тяжести и точный боковой баланс рукояток - все для облегчения работы оператора.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>