Оборудование фирмы Atlas Copco

Дизель-генератор Atlas Copco QIS 355



Дизельный генератор Atlas Copco QIS 355 мощностью 321 кВА предназначен для применения как в качестве резервного источника энергоснабжения, так и в качестве основного. Надежные компоненты, широкий набор опций, в том числе возможность открытого исполнения или в кожухе, продуманная конструкция, которая обеспечивает удобство эксплуатации и обслуживания. Возможна организация параллельной работы с сетью или другими генераторами.

Технические характеристики

Основные характеристики Atlas Copco QIS 355:	
Основная мощность, кВА:	321
Основная мощность, кВт:	257
Резервная мощность, кВА:	352
Резервная мощность, кВт:	281
Номинальный ток, А:	464
Номинальное напряжение, В:	400
Частота, Гц:	50
Двигатель:	
Производитель:	Volvo (Швеция)
Модель:	TAD 1341 GE
Частота оборотов, об/мин:	1500
Номинальная мощность с вент, кВтм:	275
Подача воздуха:	Турб
Система контроля частоты оборотов:	Электронная
Число цилиндров, расположение:	6 L
Рабочий объем, л:	12,78

Объем системы охлаждения, л:	44
Альтернатор:	
Производитель:	Mecc Alte (Италия)
Модель:	MeccAlte ECO38-3L
Тип альтернатора:	Синхронный
Номинальная выходная мощность, кВА:	370
Степень защиты/Класс изоляции:	IP23/H
Система автоматического возбуждения / Автоматический регулятор напряжения:	MAUX/DSR
Потребление топлива:	
Объем стандартного(увеличенного) топл. бака, л:	590(1625)/525(1430)
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч:	48,3
Топливная автономность при 75% нагрузке, ч:	12/34
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч:	63
Топливная автономность при 100% нагрузке, ч:	8/28
Уровень шума:	
Уровень мощности звука, дБ(А):	97
Уровень шумового давления на расстоянии 7 м, дБ(А):	71
Габариты и вес:	
Длина, кожух (откр), мм:	4580(3430)
Ширина, кожух (откр), мм:	1500 (1150)
Высота, кожух (откр), мм:	2235 (2210)
Вес сухой, кожух (откр), кг:	4620 (3320)

В стандартной комплектации дизель-генератор оборудован:

Защитным реле утечки на «землю» с диапазоном регулировки 0,030…30 А; Системой жидкостного охлаждения с мощным осевым вентилятором; Автоматическим регулятором напряжения по 3-м фазам с точностью регулировки ± 1%; Гибким дренажным шлангом для слива охлаждающей жидкости и моторного масла; Системами защиты по высокой температуре охлаждающей жидкости, низкому давлению масла и низкому напряжению на выходе генератора переменного тока; Пазами для вилочного погрузчика; Герметичная рама для удержания рабочих жидкостей в случае утечки

Дополнительное оборудование Atlas Copco QIS 355

Кожух Atlas Copco QIS 355 Зарядное устройство АКБ Выключатель АКБ Реле утечки на землю или реле контроля изоляции Электрический подогреватель охлаждающей жидкости Подключение к внешнему топливному баку с быстроразъемными соединениями Ручной насос для откачки масла Топливный бак

увеличенной емкости Шасси (прицеп)

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru