Оборудование фирмы Atlas Copco

# Дизель-генератор Atlas Copco QIS 415



Дизельный генератор Atlas Copco QIS 415 мощностью 383 кВА предназначен для применения как в качестве резервного источника энергоснабжения, так и в качестве основного. Надежные компоненты, широкий набор опций, в том числе возможность открытого исполнения или в кожухе, продуманная конструкция, которая обеспечивает удобство эксплуатации и обслуживания. Возможна организация параллельной работы с сетью или другими генераторами.

## Технические характеристики

| **Основные характеристики Atlas Copco QIS 415:** | |
|---|---|
| Основная мощность, кВА: | 383 |
| Основная мощность, кВт: | 306 |
| Резервная мощность, кВА: | 418 |
| Резервная мощность, кВт: | 334 |
| Номинальный ток, А: | 552 |
| Номинальное напряжение, В: | 400 |
| Частота, Гц: | 50 |
| **Двигатель:** | |
| Производитель: | Volvo (Швеция) |
| Модель: | TAD 1343 GE |
| Частота оборотов, об/мин: | 1500 |
| Номинальная мощность с вент, кВтм: | 325 |
| Подача воздуха: | Турб |
| Система контроля частоты оборотов: | Электронная |
| Число цилиндров, расположение: | 6 L |
| Рабочий объем, л: | 12,78 |

| | |
|---|---|
| Объем системы охлаждения, л: | 44 |
| **Альтернатор:** | |
| Производитель: | Mecc Alte (Италия) |
| Модель: | MeccAlte ECP34-1L/4 |
| Тип альтернатора: | Синхронный |
| Номинальная выходная мощность, кВА: | 437 |
| Степень защиты/Класс изоляции: | IP23/H |
| Система автоматического возбуждения / Автоматический регулятор напряжения: | MAUX/DER1 |
| **Потребление топлива:** | |
| Объем стандартного(увеличенного) топл. бака, л: | 590(1625)/525(1430) |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 57,1 |
| Топливная автономность при 75% нагрузке, ч: | 10/28 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч: | 76 |
| Топливная автономность при 100% нагрузке, ч: | 8/21 |
| **Уровень шума:** | |
| Уровень мощности звука, дБ(А): | 97 |
| Уровень шумового давления на расстоянии 7 м, дБ(А): | 71 |
| **Габариты и вес:** | |
| Длина, кожух (откр), мм: | 4580(3430) |
| Ширина, кожух (откр), мм: | 1500(1150) |
| Высота, кожух (откр), мм: | 2235(2210) |
| Вес сухой, кожух (откр), кг: | 4755(3455) |

**В стандартной комплектации дизель-генератор оборудован:**

Защитным реле утечки на «землю» с диапазоном регулировки 0,030…30 А; Системой жидкостного охлаждения с мощным осевым вентилятором; Автоматическим регулятором напряжения по 3-м фазам с точностью регулировки ± 1%; Гибким дренажным шлангом для слива охлаждающей жидкости и моторного масла; Системами защиты по высокой температуре охлаждающей жидкости, низкому давлению масла и низкому напряжению на выходе генератора переменного тока; Пазами для вилочного погрузчика; Герметичная рама для удержания рабочих жидкостей в случае утечки

**Дополнительное оборудование Atlas Copco QIS 415**

Кожух для Atlas Copco QIS 415 Зарядное устройство АКБ Выключатель АКБ Реле утечки на землю или реле контроля изоляции Электрический подогреватель охлаждающей жидкости Подключение к внешнему топливному баку с быстроразъемными соединениями Ручной насос для откачки масла

Топливный бак увеличенной емкости Шасси (прицеп)

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru