

Абразивоструйная очистка металлических конструкций и сооружений, бетонных поверхностей. Степень очистки до SA-3,0. Производительность до 37 м²/ч. Предназначен для работы с любым сухим песком фракцией до 4,0 мм.



Модель:	Z-100 RC	Z-200 RC
Макс. рабочее давление, бар:	10	10
Емкость бака, литров:	100	200
Рабочая температура, °C:	-10 / 50	-10 / 50
Диаметр бака, мм:	508	609
Высота бака, мм:	1226	1480
Вес, кг:	125	155

Бак 100 / 200 литров, сито, крышка, дозирующий вентиль, высокоэффективный фильтр
 влагомаслоотделитель (CAF-3) , удобная ревизия, обрезиненные изнутри фитинги и трубная арматура.
 Блок дистанционного управления (ДУ): вентиль ДУ, пульт ДУ, 20 м. сдвоенного рукава ДУ, набор
 фитингов.

9

CAF-3

Все пескоструйные аппараты Contracor®
□□□□□□□□
оснащены эффективным воздушным фильтром-
влагомаслоотделителем CAF-3 для
предотвращения попадания в бак конденсата и
масел от компрессора.

19
1-1

□ □ □ □

☐ Оснащаются обрезиненными фитингами и
обрезиненной трубной арматурой, на всех участках,
где фитинги и арматура имеют контакт с потоком
абразива. Фитинги и арматура защищены от
абразивного износа, необходимость в трудоёмком
ремонте по замене фитингов и арматуры уменьшена
в разы.



Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>