

Косилка на трактор FERRI ZMTE 2000 PRO с ножами

Навесное оборудование на трактор для измельчения травы, кустов для содержания придорожной территории –окосов обочин. За счёт прикатного роллера (валика) косилка FERRI ZMTE повторяет рельеф грунта, так же есть возможность выставления одного из трёх уровней высоты скоса растительности. Данная косилка идеально подходит под трактора мощностью от 50 до 80 л.с.



Технические характеристики

Модель косилки:	ZMTE 1600 □	□ ZMTE 1800 □ ZMTE 2000 □
Рекомендованная мощность трактора, л.с.:	50-80	60-80 70-80
Минимальный вес трактора, кг:	2200	2400 2600
Минимальная ширина трактора, мм:	1800	2000 2200
Ширина среза, мм:	1640	1840 2040
Максимальное боковое смещение, мм:	2800	3000 3200
Угол поворота головки, градусов:	45/90	
Вес, кг:	532	610 636
Ротор:	6-рядный, спиральный	
Тип лезвий:	Y-образные или молотки	
Количество лезвий:	40 (20)	48 (24)
Количество ремней:	3	4
ВОМ трактора, об/мин:	540	
Скорость лопасти, м/сек:	46	50
Максимальный диаметр скашивания, мм:	До 30 (40)	
Диаметр прикатного регулируемого роллера, мм:	140	
Фронтальная и тыльная защита режущей головки:	есть	

Преимущества косилки ZMTE

Сцепление обгона коробки передач Коробка передач устанавливается за пределами крышки коробки передач (больше бокового скольжения и меньше угла наклона вала ВОМ) Гидравлический цилиндр

бокового переключения передач, установленный в параллельных рычагах для лучшей защиты во время работы Гидравлический цилиндр для позиционирования головки Поворотный шарнир и параллелограммные рычаги на самосмазывающейся втулке Термо обработанные штифты Регулируемый по высоте ролик Ø мм 140 Передняя гарда с металлическими закрылками Усиленный вал отбора мощности

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>