Оборудование фирмы Delta in Rock!

Гидромолот Delta FX-70S

Гидромолот Delta FX-70S — навесное оборудование, которое используется в строительных работах, требующих исключительную мощность и производительность. Обычно используют для дробления негабарита с высокой прочностью, таких как гранит, диабаз, гранит габбро, базальт. Работы гидромолотом можно проводить в любом пространственном положении, в том числе горизонтально. Гидромолот Delta FX-70S агрегатируется на полноповоротные экскаваторы массой от 40 до 55 тонн.



Технические характеристики

Пневмогидроаккумулятор:	в комплекте
Страна производитель:	Южная Корея
Работа без прижатия:	нет
Тип:	Поршневой
Работа под водой:	Опция
Автоматическая смазка:	в комплекте
Грязесъемник:	в комплекте
Тип корпуса:	Закрытый
Диаметр пики, мм:	210
Модель гидромолота:	Delta FX-70S
Масса, кг:	7100
Тип техники:	Экскаватор
Тип гидроразводки:	однопоточная
Масса экскаватора, т:	60-120
Рабочее давление, атм:	165-190
Частота ударов, уд./мин:	300-400
Поток масла, л/мин:	190-210

Комплект поставки гидромолота Delta FX-70S

Гидромолот Delta FX-70S Переходную плиту 2 РВД для подключения к гидролинии машины-носителя, арктическое исполнение (+100 – 50°C) с пластиковой защитой Комплект заправки азотом (баллон с азотом 5л, заправочный редуктор, пневморукав, манометр) Инструмент (пика- 1шт., клин – 1 шт.) Систему автоматической смазки

Опции гидромолота Delta FX-70S

Комплект подвода воздуха к гидромолоту для подводных работ; Электрогидравлический комплект аварийной остановки для защиты от гидроудара при работе под водой.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация