Оборудование фирмы SINOMACH

Автогрейдер 717H



В автогрейдере Sinomash 717H установлена трансмиссия Power Shift, обеспечивающая управление с помощью одной ручки и электрогидравлическое управление. Благодаря переключению 6 передач вперед и 3 передачи назад управлять автомобилем легко и удобно. В нем также используется высокоэффективная гидравлическая система с гидравлической блокировкой, обеспечивающая нормальную работу каждого агрегата. Кроме того, полностью гидравлическая тормозная система обеспечивает высокую безопасность и надежность работы оборудования.
Наш дорожный грейдер оснащен бесшатунным дифференциалом с функцией автоматической блокировки и разблокировки, что обеспечивает отличную устойчивость и мощное сцепление. Благодаря разумному распределению нагрузки на ось транспортное средство может стабильно работать при резке твердого грунта. Благодаря коробчатой раме и усовершенствованной трансмиссии он способен выполнять работы в тяжелых условиях. Эта инженерная техника также может выполнять различные задачи благодаря гибкой системе подвески отвалов и шарнирно-сочлененной раме.

Технические характеристики

Модель двигателя:	Cummins 6BTA5.9-C180
Номинальная мощность:	132 кВт при 2200 об/мин
Размеры (Д × Ш × В):	8820 ×2600 ×3420 (мм)
Рабочий вес (стандартный):	14500 кг
Скорость движения вперед:	6.5/11.4/14.6/24.8/30/49.2
Скорость движения, задний ход:	6.5/14.6/30
Тяговое усилие (f =0,75):	74,6 KH
Максимальный угол поворота передних колес:	49°
Максимальный угол наклона передних колес:	17°
Максимальный угол колебания передней оси:	16°
Максимальный угол колебания балансира:	13°
Угол сочленения рамы:	26°
Минимальный радиус поворота с использованием шарнирного соединения:	7,3 м

Максимальная высота подъема над землей:	450 мм
Максимальная глубина сортировки:	535 мм
Максимальный угол наклона отвала:	90°
Угол резания лезвия:	29°~77°
Вращение по кругу задним ходом:	360°
Ширина × высота отвала:	3658×580 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

Одноручное электрогидравлическое управление переключением мощности Т/М, 6 передач вперед и 3 передачи назад делают эксплуатацию легкой и удобной Гидравлическая блокировка, автоматическая блокировка / разблокировка дифференциала БЕЗ пробуксовки обеспечивает стабильность Мощное распределение нагрузки на ось обеспечивает превосходную устойчивость при резке твердых поверхностей Исправная, эффективная гидравлическая система позволяет использовать каждую деталь в полной мере Коробчатая рама и усовершенствованный Т / М позволяют ему выполнять работы в тяжелых условиях Широкий диапазон рабочих характеристик достигается за счет гибкой системы подвески отвалов и шарнирно-сочлененной рамы

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru