Оборудование фирмы SINOMACH

Автогрейдер 719H



В нашем автогрейдере 719H установлена трансмиссия Power Shift, обеспечивающая управление с помощью одной ручки и электрогидравлическое управление. Благодаря переключению 6 передач вперед и 3 передачи назад управлять автомобилем легко и удобно. В нем также используется высокоэффективная гидравлическая система с гидравлической блокировкой, обеспечивающая нормальную работу каждого агрегата. Кроме того, полностью гидравлическая тормозная система обеспечивает высокую безопасность и надежность работы оборудования.
Наш дорожный грейдер оснащен бесшатунным дифференциалом с функцией автоматической блокировки и разблокировки, что обеспечивает отличную устойчивость и мощное сцепление. Благодаря разумному распределению нагрузки на ось транспортное средство может стабильно работать при резке твердого грунта. Благодаря коробчатой раме и усовершенствованной трансмиссии он способен выполнять работы в тяжелых условиях. Эта инженерная техника также может выполнять различные задачи благодаря гибкой системе подвески отвалов и шарнирно-сочлененной раме.

Технические характеристики

Модель двигателя:	Cummins 6CTA8.3-C190
Номинальная мощность:	142 кВт при 2200 об/мин
Размеры (Д × Ш × В):	8945 ×2600 × 3420 (мм)
Рабочий вес (стандартный):	15600 кг
Скорость движения вперед:	6.5/11.4/14.6/24.8/30/49.2
Скорость движения в обратном направлении:	6.5/14.6/30
Тяговое усилие (f = 0,75):	80,2 КН
Максимальный угол поворота передних колес:	49
Максимальный угол наклона передних колес:	17
Максимальный угол колебания передней оси:	16
Максимальный угол колебания балансира:	13
Угол сочленения рамы:	26
Минимальный радиус поворота с использованием шарнирного соединения:	7,3 м

Максимальная высота подъема над землей:	450 мм
Максимальная глубина сортировки:	535 мм
Максимальный угол наклона отвала:	90°
Угол резания лезвия:	29°~77°
Вращение по кругу в обратном направлении:	360°
Ширина × высота отвала:	4268× 580 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

Этот автогрейдер 719H оснащен надежным двигателем ShangChai SC11CB195G2B1 или оригинальным двигателем Cummins Электрогидравлическое управление переключением мощности на одну рукоятку T/M, 6 передач вперед и 3 передачи назад делает управление простым и удобными Гидравлическая блокировка, автоматическая блокировка / разблокировка дифференциала БЕЗ пробуксовки обеспечивают стабильность и мощное сцепление Идеальное распределение нагрузки на ось обеспечивает превосходную стабильность при резке твердых поверхностей Исправная, эффективная гидравлическая система позволяет полностью использовать каждую деталь Рама коробчатого типа и усовершенствованный T /M позволяют ему выполнять работы в тяжелых условиях Широкий диапазон рабочих характеристик достигается за счет гибкой системы подвески отвала и шарнирно-сочлененной рамы

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru