Оборудование фирмы SINOMACH

Автогрейдер 722H



В нашем автогрейдере 722H установлена трансмиссия Power Shift, обеспечивающая управление с помощью одной ручки и электрогидравлическое управление. Благодаря переключению 6 передач вперед и 3 передачи назад управлять автомобилем легко и удобно. В нем также используется высокоэффективная гидравлическая система с гидравлической блокировкой, обеспечивающая нормальную работу каждого агрегата. Кроме того, полностью гидравлическая тормозная система обеспечивает высокую безопасность и надежность работы оборудования. Наш дорожный грейдер оснащен бесшатунным дифференциалом с функцией автоматической блокировки и разблокировки, что обеспечивает отличную устойчивость и мощное сцепление. Благодаря разумному распределению нагрузки на ось транспортное средство может стабильно работать при резке твердого грунта. Благодаря коробчатой раме и усовершенствованной трансмиссии он способен выполнять работы в тяжелых условиях. Эта инженерная техника также может выполнять различные задачи благодаря гибкой системе подвески отвалов и шарнирно-сочлененной раме.

Технические характеристики

Модель двигателя:	ShangChai SC11CB220G2B1
Номинальная мощность:	162 кВт при 2200 об/мин
Размеры (Д × Ш × В):	9250 × 2600 × 3420 (мм)
Рабочий вес (стандартный):	16100 кг
Скорость движения вперед:	6.7/10.2/15.2/22.5/31.6/45.1
Скорость движения в обратном направлении:	6.7/15.1/31.3
Тяговое усилие (f = 0,75):	82,8 KH
Максимальный угол поворота передних колес:	49°
Максимальный угол наклона передних колес:	17°
Максимальный угол колебания передней оси:	16°
Максимальный угол колебания балансира:	13°
Угол сочленения рамы:	26°
Минимальный радиус поворота с использованием шарнирного соединения:	7,4 м

Максимальная высота подъема над землей:	450 мм
Максимальная глубина сортировки:	535 мм
Максимальный угол наклона отвала:	90°
Угол резания лезвия:	29°~77°
Вращение по кругу в обратном направлении:	360°
Ширина × высота отвала:	4320 × 580 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

Наш автогрейдер 722H оснащен двигателем ShangChai модели SC11CB220G2B1. Принятая гидравлическая система позволяет обеспечить эффективный контроль над каждой рабочей частью. Трансмиссия с переключением мощности на 6 передач вперед и 3 передачи назад оснащена одноручным и электрогидравлическим управлением и обеспечивает простоту и удобство эксплуатации. Он поставляется с гидравлической блокировкой и автоматической блокировкой /разблокировкой дифференциала БЕЗ пробуксовки, что обеспечивает устойчивость и мощное сцепление. Разработанный с идеальным распределением нагрузки на ось, автогрейдер применим для резки твердых поверхностей с превосходной стабильностью. В сочетании с коробчатой рамой система трансмиссии позволяет автомобилю выполнять работы в тяжелых условиях. Дорожный грейдер оснащен гибкой системой подвески отвалов и шарнирно-сочлененной рамой, что обеспечивает ему широкий диапазон рабочих нагрузок.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация