Оборудование фирмы SINOMACH

Автогрейдер 722-5



В нашем автогрейдере 722-5 установлена трансмиссия Power Shift, обеспечивающая управление с помощью одной ручки и электрогидравлическое управление. Благодаря переключению 6 передач вперед и 3 передачи назад управлять автомобилем легко и удобно. В нем также используется высокоэффективная гидравлическая система с гидравлической блокировкой, обеспечивающая нормальную работу каждого агрегата. Кроме того, полностью гидравлическая тормозная система обеспечивает высокую безопасность и надежность работы оборудования. Наш дорожный грейдер оснащен бесшатунным дифференциалом с функцией автоматической блокировки и разблокировки, что обеспечивает отличную устойчивость и мощное сцепление. Благодаря разумному распределению нагрузки на ось транспортное средство может стабильно работать при резке твердого грунта. Благодаря коробчатой раме и усовершенствованной трансмиссии он способен выполнять работы в тяжелых условиях. Эта инженерная техника также может выполнять различные задачи благодаря гибкой системе подвески отвалов и шарнирно-сочлененной раме.

Технические характеристики

Длина × Ширина × Высота:	9235×2600×3370 (мм)
Рабочий вес:	16600 кг
Размеры отвала:	4320×545×16 (мм)
Ходовые механизмы вперёд:	6
Ходовые механизмы назад:	3
Скорость движения вперед:	6.8/10.3/15.3/22.7/32/47 (км/ч)
Скорость движения в обратном направлении:	6.8/15.3/32 (км/ч)
Дизельный двигатель:	SHANGCHAI SC11CB220G2B1
Номинальная мощность:	162 (кВт)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Автогрейдер 722-5 оснащен оригинальным дизельным двигателем ShangChai. Однорычажная и электрогидравлически управляемая коробка передач с переключением мощности имеет 6 передач переднего хода и 3 передачи заднего хода, что делает эксплуатацию легкой и удобный. Применяемый

дифференциал БЕЗ пробуксовки с функцией автоматической блокировки и разблокировки обеспечивает высокую устойчивость и мощное сцепление. Этот автогрейдер отличается идеальным распределением нагрузки на ось, благодаря чему он может резать твердую поверхность, сохраняя при этом отличную устойчивость. Благодаря эффективной гидравлической системе можно полностью контролировать каждую рабочую часть. Благодаря гибкой системе подвески отвала и шарнирно-сочлененной раме можно решать самые разные задачи. Грейдер может использоваться для выполнения тяжелых работ благодаря коробчатой раме и усовершенствованной системе трансмиссии.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация