Оборудование фирмы SINOMACH

Автогрейдер 732T



В автогрейдере 732T установлена трансмиссия Power Shift, обеспечивающая управление с помощью одной ручки и электрогидравлическое управление. Благодаря переключению 6 передач вперед и 3 передачи назад управлять автомобилем легко и удобно. В нем также используется высокоэффективная гидравлическая система с гидравлической блокировкой, обеспечивающая нормальную работу каждого агрегата. Кроме того, полностью гидравлическая тормозная система обеспечивает высокую безопасность и надежность работы оборудования.
Наш дорожный грейдер оснащен бесшатунным дифференциалом с функцией автоматической блокировки и разблокировки, что обеспечивает отличную устойчивость и мощное сцепление. Благодаря разумному распределению нагрузки на ось транспортное средство может стабильно работать при резке твердого грунта. Благодаря коробчатой раме и усовершенствованной трансмиссии он способен выполнять работы в тяжелых условиях. Эта инженерная техника также может выполнять различные задачи благодаря гибкой системе подвески отвалов и шарнирно-сочлененной раме.

Технические характеристики

Модель двигателя:	Cummins QSM11-C330
Номинальная мощность:	246 кВт при 2100 об/мин
Размер (Д × Ш × В):	12500×3300×3700 (мм)
Рабочий вес (стандартный):	28000 КГ
Скорость движения вперед:	5.5/8.6/13.3/20.3/29/43
Скорость движения в обратном направлении:	5.5/13.3/29
Тяговое усилие (f=0,75):	144 КН
Максимальный угол поворота передних колес:	49°
Максимальный угол наклона передних колес:	17°
Максимальный угол колебания передней оси:	15°
Угол сочленения рамы:	25°
Мин. радиус поворота с использованием шарнирного соединения:	9м
Максимальный подъем над землей:	515 мм

Максимальная глубина сортировки:	735 мм
Максимальный угол положения лезвия:	80°
Угол резания лезвия:	23°~73°
Вращение по кругу в обратном направлении:	360°
Ширина × высота отвала:	4620×695 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

Оснащен надежным двигателем Cummins QSM11-C330; Переключение мощности T/M с электрогидравлическим управлением с одной ручкой, 6 передач вперед и 3 в обратном направлении делают управление простым и удобной; Гидравлическая блокировка, автоматическая блокировка/разблокировка дифференциала БЕЗ пробуксовки обеспечивает стабильность и мощное сцепление; Идеальное распределение нагрузки на ось обеспечивает превосходную стабильность при резке твердой поверхности; Исправная, эффективная гидравлическая система позволяет полностью использовать каждую деталь; Коробчатая рама и усовершенствованный T/M позволяют выполнять работы в тяжелых условиях; Широкий рабочий диапазон достигается за счет гибкой системы подвески лопастей и шарнирно-сочлененной рамы.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru