Оборудование фирмы SINOMACH

Экскаватор-погрузчик 620CH



На экскаватор-погрузчик 620CH установлен двигатель Cummins от Dongfeng;
Экскаватор оснащен механической трансмиссией с 4 передними и 4 задними передачами;
Для обеспечения высокой безопасности кабина с конструкцией ROPS/FOPS имеет большое пространство для комфортных условий вождения и хорошего обзора.
Погрузчик может быть изготовлен с опциональным приводом на четыре колеса. В строительной технике используется передний мост CARRARO и задний мост CARRARO погружного типа (для работы под водой) с многодисковым тормозом;
Сервоклапан, а также клапан обратной лопаты упрощают работу техники и обеспечивают гибкость эксплуатации погрузчика.

Технические характеристики

Дизельный двигатель:	Cummins 4BTA3.9-C110 / Cummins B4.5
Фронтальный тип:	12.5-16NHS-12PR(4WD) / 11L-16F3-12PR(2WD)
Размер задних шин:	19.5L-24R4-12PR
Номинальная мощность:	82/74 кВт
Номинальная скорость:	2200 об/мин
Номинальная грузоподъемность ковша:	1 м³
Номинальная нагрузка:	1700 кг
Максимальный радиус разгрузки:	845 мм
Максимальная высота разгрузки:	2714 мм
Максимальное усилие отрыва:	60 кН
Номинальная вместимость ковша:	0,2 м³
Максимальная глубина выемки:	4405 мм
Маскимальное усилие резания:	56.1±10% кН
Максимальный радиус черпания:	5390 мм
Максимальная высота выгрузки:	3510 мм
Гидравлическая система:	110 л
Топливный бак:	151 л

Трансмиссия:	18,5 л

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru