Оборудование фирмы

Ковш MB-HDS212

Просеивающий ковш MB-HDS212 весом 480 кг он подходит для средних экскаваторов от 5 до 10 тонн, экскаваторов-погрузчиков от 8 до 9 тонн и погрузчиков от 4 до 5 тонн.



Особенности ковша MB-HDS212
- Оптимальная геометрия для сбора и обработки материала.
- Крепление расположено в центральной части ковша и находится ниже, чем остальная часть конструкции, что означает меньший износ рамы, большую маневренность и более точное управление процессом обработки. Он рассчитан на высокую производительность.
- Повышенная защита шестерен благодаря фиксированной конструкции, которая позволяет этим деликатным частям ковша оставаться герметично изолированными от попадания материалов (песка, земли и т.д.).
- Приваренные защитные кожухи на задней части ковша обеспечивают дополнительную защиту болтов и боковых картеров.
- Роторы легко заменяются на месте самим оператором.
- Техническое обслуживание простое и может осуществляться непосредственно на стройплощадке.
- Подставка для роторов входит в комплект поставки. Транспортеры сконструированы таким образом, чтобы материал лучше скользил к роторам и, таким образом, обеспечивал большую производительность.

Технические характеристики

Вес:	1,058 тонн
Вместимость:	0.20 м³
Давление:	2,901 - 3,626 бар
Расход масла:	20 - 26 л/мин

ПРИМЕНЕНИЯ ковша MB HDS-212

• Прокладка трубопровода и выемка грунта
• Городские стройплощадки
• Литейное производство

• Туннели и закрытые пространства
• Дорожные работы
• Благоустройство зеленых зон, сельскохозяйственных земель
• Переработка инертного материала
• Земляные работы

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru