Оборудование фирмы Atlas Copco

# Гидростанция LP 18-40 E - class C/D/E

Гидравлическая станция Atlas Copco LP 18-40 E с электрическим трехфазным двигателем мощностью 11 кВт, термостатом и интеркуллером для поддержания температуры масла в оптимальных условиях в зависимости от окружающей среды. Данная установка способна питать любой гидравлический перфоратор, который представлен на нашем сайте, например перфоратор LHD 23 M.



## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Поток масла: | 38 - 40 л/мин |
| Масса (вкл. масло): | 130 кг |
| Длина: | 815 мм |
| Ширина: | 605 мм |
| Высота: | 690 мм |
| Макс. давление: | 155 бар |
| Шланг в комплекте: | Нет |
| Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC): | 101 дБ(A) |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1 м: | 86 дБ(A) |
| Класс EHTMA: | E |
| Двигатель: | 11 кВт, напряжение 3x400 (32 A) |

## Особенности Atlas Copco LP 18-40 E

Переносные, компактные, легкие. Высокая эффективность, низкий уровень шума. Низкая потребность в обслуживании, продолжительный срок службы – подвижные детали перемещаются в закрытом смазочном контуре. Защитная стальная рама со складными рукоятками. Подъемная проушина и крестообразная рама для переноски. Отсутствуют отработанные газы и выбросы от инструментов – генератор с двигателем можно разместить в стороне от инструмента. Большой обратный фильтр с индикатором замены. Охладитель масла с термостатом.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

## Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru