Оборудование фирмы

Масло компрессорное ADDINOL Compressor VDL 100S 20л (синтетическое)



ADDINOL Compressor Oil VDL 100 S состоит из синтетических масел на основе PAO и высокоэффективной комбинации добавок для улучшения устойчивости к старению, защиты от коррозии и износа.

Рабочий температурный диапазон: -40°C до +120°C

Спецификация:
DIN EN ISO 3448
DIN 51506 (VDL)
ATMOS Chrast (VDL)
ISO 6743-3 (DAJ)
Вязкость:
ISO VG 100

Применение Addinol VDL100S

Предназначены для воздушных компрессоров различной конструкции, в которых конечная температура сжатия достигает 220 °C Благодаря специальному комплексу активных веществ возможно применение в винтовых компрессорах и ротационных пластинчатых компрессорах

Свойства Addinol VDL100S

Высокая несущая способность Великолепная термическая стабильность Очень хорошая стойкость к окислению Превосходные низкотемпературные свойства Незначительная склонность к испарению Высокий индекс вязкости Превосходная антикоррозионная защита

Преимущества Addinol VDL100S

Надежная защита от износа Предотвращение образования коксовых отложений и осадка Продление срока службы масла – снижение эксплуатационных расходов Возможность применения при низких температурах Уменьшение расхода масла Незначительное изменение вязкости масла при меняющихся температурах Защита от коррозии и ржавчины даже при неблагоприятных условиях эксплуатации

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru