Оборудование фирмы RAY Attachments

# Гидробур RAY REA 15000

Гидробур RAY REA 15000 имеет внушительный, для своих размеров и веса, крутящий момент в 15000 Нм. Данный гидровращатель активно применяется на колёсных экскаваторах распространённых у строительных организаций, ремонтных подразделений различных водоканалов и теплосетей. RAY REA 15000 хорошо справляется с бурением в различных грунтах и выручит в ситуации, когда нужно пробурить отверстие диаметром до 1200 мм, глубиной до 10 метров, но при необходимости может и больше. Гидробур выполнен в защитном корпусе и перевозится в ковше экскаватора без боязни повреждения гидромотора или редуктора вращения.




## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Масса базовой машины, т: | 14-18 |
| Крутящий момент, Нм: | 15046 |
| Рекомендуемый гидравлический поток, л/мин: | 80-170 |
| Рекомендуемое давление, бар: | 175-240 |
| Выходной вал, мм квадрат: | 75 |
| Длина гидровращателя, мм: | 930 |
| Диаметр гидровращателя, мм: | 290 |
| Вес гидровращателя (без подвеса), кг: | 167 |
| Длина стандартных шнеков, мм: | 1500 |
| Рекомендуемый диаметр бурения, мм: | 150-1000 |

## Комплектация гидробура

РВД рукава высокого давления с угловыми поворотными фиттингами в оплетке – 2 шт. Переходное звено с пресс-масленкой; Пальцы крепления – 2 шт.; Пружинные фиксаторы – 2 шт.; Инструкция и гарантийный талон.

## Опции гидробура RAY REA 15000

Комплектация гидробура полным комплектом для выполнения работ по бурению:
адаптер для крепления гидробура на экскаваторе, погрузчике или КМУ; удлинитель - вставка между гидробуром и шнеком; шнек или шнекобур; забурник под грунты различных категорий; зубья или резцы;

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru