Оборудование фирмы Atlas Copco

F30 (C4) ACE 230V1PH50



Осушители поддерживают вашу систему сжатого воздуха в оптимальном состоянии, удаляя влагу эффективно и надежно. Этот компактный, обеспечивающий стабильную точку росы 7°C, осушитель совместим со многими компрессорными технологиями для различных применений - от обеспечения работы пневматического инструмента до накачки колес.

Осушители линейки F просты в установке и имеют компактный вертикальный дизайн. Теплообменник воздух/воздух и воздух/хладагент обеспечивает хороший теплообмен при низком падении давления. Также осушители линейки F оснащены встроенным индикатором измерения точки росы, что позволяет держать качество работы осушителя под постоянным контролем.

Удаление влаги из сжатого воздуха в осушителях серии F происходит за счет охлаждения воздуха в результате чего влага конденсируется и отводится с помощью автоматической системы слива конденсата. Перед выходом из осушителя воздух нагревается в теплообменнике воздух/воздух.

Байпасный клапан горячего газа сохраняет оптимальную степень охлаждения при разных уровнях загрузки. К тому же, он поддерживает постоянное давление в испарителе, чтобы избежать перемерзания холодного сухого воздуха на выходе из осушителя в условиях низкой температуры окружающей среды.

Технические характеристики

Габариты, д/ш/в:	233/559/561
Присоед. Размер:	R 3/4"
Макс рабочее давление, Бар:	16
Пропускная способность, м3/мин:	1.8

Комплект поставки осушителя Atlas Copco F30

Теплообменник воздух / воздух. Теплообменник воздух / хладагент. Индикатор точки росы. Капиллярная трубка Фильтр хладагента Вентилятор Компрессор хладагента Таймерный слив дренажа Байпасный клапан горячего газа

Быстрая установка и легкое использование

Малая занимаемая площадь, всего 0,13 м² Простой вертикальный дизайн Простая установка Индикатор точки росы для контроля качества

Экономичное использование

Эффективная система охлаждения гарантирует энергосбережение Увеличенный срок службы инструмента и оборудования Редкий ремонт инструмента, машин и пневмосетей

Сервисное обслуживание

Длинные межсервисныеинтервалы Легкий доступ к компонентам

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация