Оборудование фирмы Atlas Copco

## Долото острое 25х108



Гидравлический универсальный отбойный молоток Atlas Copco LH230 E с антивибрационными рукоятками и оптимальным соотношением веса к ударной силе. Применяется для работ по легкому армированному бетону, по бетону, кирпичной кладке, вскрытию мерзлого грунта и асфальта. Также гидравлический молоток можно использовать под водой и в любых погодных условиях на суше.

Версия с высоким обратным давлением (HBP) для подсоединения к гидравлической системе погрузчика или экскаватора.

### Технические характеристики

| Модель: | LH 230 E | LH 230 HBP |
|---|---|---|
| Вес, кг: | 26,5 | 28 |
| Длина, мм: | 736 | 735 |
| Расход масла, л/мин: | 20-30 | 20-30 |
| Рабочее давление, бар: | 125 | 115 - 130 |
| Макс. давление в обратной линии, бар: | 15 | 35 |
| Частота ударов в минуту: | 1500-1950 | 1500 - 2100 |
| Уровень вибрации, 3 оси (ISO 20643), м/с²: | 4,6 | 4.9 |
| Гарантированный уровень звуковой мощности (2000/14/EC) L/w: | 107 | 107 |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1м: | 94 | 95 |
| Класс по EHTMA: | C/D | C/D |

### Преимущества Atlas Copco LH230 E

Снижение вибраций. Низкий уровень шума. Тонкая конструкция. Высокий показатель мощности на единицу массы.

### Примнение Atlas Copco LH230 E

Материалы средней и высокой твердости, например, асфальт и бетон.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru