Оборудование фирмы Husqvarna

# Двухвальцовый траншейный уплотнитель Husqvarna LP8504 с шириной барабана 850 мм

Траншейный уплотнитель Husqvarna LP8504 на дистанционном управлении при помощи канала связи Bluetooth с двигателем Hatz 2G40 мощностью 16,8 л.с. и ребристыми вальцами способен проходить склоны под углами до 35°, поэтому чаще всего его используют для уплотнения различных грунтов для прокладки трубопроводов, фундаментов домов или автомобильных стоянок и т.п. Дистанционное управление позволяет работать катку в трудодоступных и стесенных условиях. Также, есть возможность подключить проводное управление.




## Технические характеристики

| | | |
|---|---|---|
| Артикул: | 3382000081 | 3382000080 |
| Рабочий вес, кг: | 1675 | 1675 |
| Ширина вальца, мм: | 630 | 850 |
| Центробежная сила, кН: | 65 | 65 |
| Амплитуда, мм: | 1,1 | 1,1 |
| Частота, Гц: | 32 | 32 |
| Скорость движения вперед / назад, м/мин: | 39 | 39 |
| Модель двигателя: | Hatz 2G40 | Hatz 2G40 |
| Тип стартера: | Электрический | Электрический |
| Мощность двигателя, кВт / л.с.: | 12,5 / 16,8 | 12,5 / 16,8 |
| Расход топлива, л/ч: | 1,7 | 1,7 |
| Объем топливного бака, л: | 17 | 17 |

## Преимущества Husqvarna LP8504

Вентилятор уменьшает температуру гидравлического масла, увеличивая интервалы между работами по техническому обслуживанию. Связь устанавливается между конкретным передатчиком и приёмником, что уменьшает риск взаимодействия с другим оборудованием. Достаточно открыть крышку, чтобы

получить хороший доступ к местам обслуживания. Мощный двигатель, предназначенный для тяжёлых условий эксплуатации. Каток LP8504 может преодолевать откосы с углом наклона до 35°. Мощный двигатель, предназначенный для тяжёлых условий эксплуатации. В качестве стандартного оснащения поставляются две аккумуляторные батареи, которые не содержат кадмия и характеризуются бережным отношением к окружающей среде. Вальцы могут вращаться независимо один от другого, что позволяет с лёгкостью огибать углы и даже поворачивать на месте.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**