Оборудование фирмы Epiroc

## Гидромолот Epiroc ES 80



Легкие гидромолоты серии ES используются совместно с экскаваторами-погрузчиками в дорожном строительстве, при выполнении ландшафтных работ и реконструкции объектов. Гидромолоты для экскаваторов-погрузчиков имеют максимально простую конструкцию, что позволило существенно снизить вес навесного оборудования и снизить себестоимость. Упрощенная версия гидромолотов Epiroc легкой серии ES приводится в действие за счет энергии поршневой камеры и гидравлического масла. Серия ES также имеет монолитный корпус, благодаря чему она имеет меньшее количество изнашиваемых деталей, что упрощает обслуживание и повышает срок эксплуатации.
Сервис на месте выполнения работ сводится к минимуму благодаря центральному каналу смазки и единой направляющей втулке. Длинный ход поршня и функция рекуперации энергии обуславливают высокую надежность и низкий уровень вибрации.

Навесной гидромолот Epiroc ES 80 из литого корпуса подходит для использования с небольшой хозяйственной техникой массой 5,2 – 12,0 тонн в качестве инструмента для разрушения асфальта, камня, бетона.

Созданный в лучших традициях промышленности Западной Европы, гидромолот ES представляет небольшое, но мощное навесное оборудование, эффективно используемую для дробления камней, кусков бетона, асфальта с последующей их утилизацией.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Масса экскаватора, т: | 5-12 |
| Масса гидромолота, кг: | 375 |
| Макс. потребляемая гидравлическая мощность: | 23 |
| Режим активации: | AutoStart |
| Частота ударов, уд./мин: | 530 – 1000 |
| Номинальное рабочее давление, бар: | 120 - 150 |
| Расход масла,л/мин: | 60-90 |

| | |
|---|---|
| Диаметр рабочего инструмента,мм: | 80 |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru