Оборудование фирмы Epiroc

## Буровая фреза Epiroc ER 400L

Буровые фрезы продольной режущей головкой предназначены для разработки узких траншей, работ точно по контуру фрезеруемой поверхности, удаления шлака на металлургических заводах, очистки оголовок буронабивных свай и стабилизации грунта.
Буровая фреза Epiroc ER 400L для носителей 12-17 тонн.



### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Класс носителя: | 12 т-17 т |
| Вес обслуживания: | 440 кг |
| Вес: | 365 кг |
| Номинальная мощность: | 65 кВт |
| Скорость вращения: | 80 об / мин |
| Оптимальный расход масла: | 120 л / мин - 150 л / мин |
| Макс. крутящий момент при 350 бар: | 10 400 Нм |
| Макс. режущая сила при 350 бар: | 52 000 N |
| Количество резцов: | 44 |
| Макс. поток масла при 10 бар: | 170 л / мин |
| Макс. рабочее давление: | 350 бар |

### Преимущества Epiroc ER 400L

Буровая фреза с режущей техникой Erkat.
Надежный корпус для увеличения времени безотказной работы.
Радиальный поршневой двигатель с большим крутящим моментом для повышения производительности.
Может использоваться до 30 метров под водой без дополнительной установки или модификации.
Широкий выбор режущих головок для различных применений.
Возможность переоборудования.

С помощью замены режущей головки роторная продольная фреза Erkat легко преобразуется в усиленный шнековый вращатель ADU для бурения как в вертикальном так и в горизонтальном положении.
Усиленные, долговечные подшипники режущей головки.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**