Оборудование фирмы varisco

## Мотопомпа Varisco JD 2-120 P30 MHT01 TROLLEY

На объекта зачастую приходится передвигать насосную установку с места на место. Выполненная на передвигаемой ручной тележке с резиновыми колёсами мотопомпа Varisco Varisco JD 2-100 G30 идеально подойдёт тем, кому необходима локальная мобильность центробежного насоса. Осушение котлованов, подвалов, канав и т.п.




### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Напор, м: | от 28 до 33 |
| Поток, м.куб/час: | от 44 до 48 |
| Мощность двигателя, л.с: | от 6,4□ |
| Размер напорного патрубка, мм: | 50 |
| Размер приточного патрубка, мм: | 50 |
| Размер частиц, мм: | □25 |
| Тип двигателя: | дизельный |

### Варианты исполнения Varisco JD 2-120 G10

| Модель | Напор, м | □ □Поток, м3/час | □ □Двигатель Lombardini | □ □Мощность, л. с. | □ □Ø частиц , мм | □ □Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD 2-120 G10 MLD07 | 28 | 48 | 6LD400 | 7,3 | 25 | 91 |
| JD 2-120 G10 MLD56 | 33 | 44 | 15LD350 | 6,4 | 25 | 83 |

| Модель | Напор, м | Поток, м3/час | Двигатель Lombardini | Мощность, л. с. | Ø частиц , мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD 2-120 G10 MLD14 | 33 | 44 | 15LD350 | 6,4 | 25 | 92 |
| JD 2-120 P10 MLD14 | 28 | 48 | 15LD350 | 6,4 | 25 | 92 |
| JD 2-120 G10 MHT01 | 28 | 48 | 15LD350 | 6,4 | 25 | 90 |
| JD 2-120 P30 MHT01 | 28 | 48 | 15LD350 | 6,4 | 25 | 90 |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru