

Бензорез HUSQVARNA K 760

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Бензорез K 760 - это мощная современная машина, оснащенная по последнему слову техники. Так, резчик оборудован новой эффективной центробежной системой очистки воздуха Active Air Filtration, позволяющей не менять фильтр в течение года, двигателем X-Torq, уменьшающим выбросы на 75% и расход топлива на 20%, а также автоматической системой компенсации загрязнения фильтра SmartCarb, снижающей потребление топлива и поддерживающей мощность на высоком уровне.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый двухтактный
Рабочий объем цилиндра, куб. см:	73,5
Мощность, кВт:	3,7
Мощность, л.с.:	5,0 (9000 об./мин)
Обороты холостого хода, об./мин:	2700
Свеча зажигания:	Champion RCJ6Y 5032351-09 (63887)
Межэлектродный зазор, мм:	0,5
Емкость топливного бака, л:	0,9
Максимальный диаметр режущего диска (диаметр алмазного кольца), мм:	300/350
Посадка, мм:	25,4
Максимальная глубина резания, мм:	100/125
Режущий инструмент входящий в комплект поставки (диски, кольца, цепь):	Не входит в комплект
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	101
Гарантиированная мощность звука, дБ(А):	115
Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка, м/с ² :	2,4 / 2,4

Масса (без режущего оборудования), кг:

9,6/9,8

Особенности

Для увеличения срока службы двигателя и интервалов между ТО, резчик оснащен новой эффективной двухступенчатой системой фильтрации Active Air Filtration. Двигатель с технологией X-Torq экономит топливо, выдавая при этом повышенный крутящий момент в широком диапазоне. Высокая мощность поддерживается автоматической системой компенсации загрязнения фильтра SmartCarb, которая также позволяет экономить топливо. Стартер с прочным шнуром DuraStarter герметично защищен от пыли. Процесс запуска облегчает декомпрессионный клапан EasyStart. В резчике используется поликлиновый ремень для лучшей передачи мощности, отличается долгим сроком службы. Полная герметичность трансмиссии. Бак с индикатором уровня топлива. Кожух для защиты диска легко регулируется. В поставке идет комплект для влажной резки. Система DEX распыляет воду под давлением в зону резки, что обеспечивает отличную защиту от пыли, а также охлаждает диск. Для уменьшения времени остановки диска, на нем предусмотрен тормоз. Система снижения вибрации для безопасной работы оператора. Возможность резки вплотную к полу или стене, с зазором всего 2,5 см. Кожух диска можно перекинуть на другую сторону реверсивной консоли для удобства резки возле стены. Диск резчика вращается вперед (убегающее вращение), что обеспечивает хорошее зарезание в материал и уменьшает возможность отскока. Два вида посадки рабочих дисков - 20 мм и 25,4 мм благодаря универсальной установочной втулке. Центр тяжести резчика приближен к оператору, что делает работу с ним более удобной.

Видео

Работа с бензорезом HUSQVARNA K 760

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>