

Бак для воды 15л с шлангом 3м Husqvarna

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Машина для бурения коронками диаметром до 150 мм при использовании стойки, или до 80 мм при ручном бурении.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Электрический 1-фазный
Напряжение, В:	230
Мощность, кВт:	1,85
Номинальный ток, А:	8
Количество скоростей:	3
Скорость вращения шпинделя без нагрузки, об./мин:	730 / 1700 / 3600
Максимальный диаметр бурения со стойкой, мм:	150
Максимальный диаметр ручного бурения, мм:	80
Резьба шпинделя, внешняя:	1 1/4"
Резьба шпинделя, внутренняя:	G 1/2"
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	90
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	94
Масса (без режущего оборудования), кг:	7,0
Рекомендуемая бурильная стойка:	DS 150 (приобретается отдельно)

Особенности

Передняя рукоятка может поворачиваться на 360 градусов, что удобно при работе в стесненных условиях. Во избежание перегрузки машина оборудована электронной системой Elgard, в случае опасности сигнализирующей светодиодами и подающей двигателю импульсы. Электронная система SoftStart обеспечивает плавный пуск - двигатель набирает полную скорость лишь через 2 секунды после пуска. Электронная функция SmartStart - при нажатии кнопки уменьшает скорость в два раза, что бывает

полезно в начале работы или при прохождении арматуры. Водяное охлаждение трехступенчатой коробки передач - всегда оптимальный режим бурения и долгий срок службы. Электрический кабель с водяным шлангом удобно отводится от машины параллельно друг другу. Мягкий материал задней крышки и увеличенная площадь контакта способствуют удобному прилеганию дрели к плечу при работе. Прочная конструкция, эргономичный дизайн - удобство и легкость эксплуатации. Машина поставляется в прочном пластиковом кейсе.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>